

多目的・防災テント 仕様書

① 品名	防災テント
② サイズ	4～5人収容タイプ(2,680mm × 3,550mm)
③ 製造元	ゴトー工業株式会社
④ フレーム	・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ × 1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事
	・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。
	・表面にクリア塗装を施している事。
⑤ 外観	・本体重量が38kg以下で、設営・持ち運びが簡単である事。
	・横幕は、ファスナー式の出入口1カ所、採光用窓が2ヶ所を備えている事。
	・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。
	・クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。
	・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。
	・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。
⑥ 天幕	・ポリエステル600Dを使用して、表面に撥水加工・裏面にPU防水加工が施してある事。
	・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。
⑦ 横幕	・ポリエステル250Dを使用して、軽量で簡単に設営が出来る事。
	・マジックテープ固定式で、横幕の着脱が容易である事。
⑧ 床シート	・ポリエステル製・防水生地で、雨水の浸入を防ぐ事が出来る事。

多目的・防災テント 仕様書

① 品名	防災テント
② サイズ	8～10人収容タイプ(3,550mm×5,320mm)
③ 製造元	ゴトー工業株式会社
④ フレーム	・アルミニウム合金A6061-T6材・31.8φ×1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事
	・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。
	・表面にクリア塗装を施している事。
⑤ 外観	・本体重量が60kg以下で、設営・持ち運びが簡単である事。
	・横幕は、ファスナー式の出入口1カ所、採光用窓が2ヶ所を備えている事。
	・各部品・接合部はメッキ加工を施したスチール製で、パイプにカシメて固定し強度を得ている事。
	・クイ・ロープが4本ずつ付属して安全に使用できる事。
	・支柱・桁・流れ・棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。
	・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立などを必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。
⑥ 天幕	・ポリエステル600Dを使用して、表面に撥水加工・裏面にPU防水加工が施してある事。
	・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。
⑦ 横幕	・ポリエステル250Dを使用して、軽量で簡単に設営が出来る事。
	・マジックテープ固定式で、横幕の着脱が容易である事。
⑧ 床シート	・ポリエステル製・防水生地で、雨水の浸入を防ぐ事が出来る事。